



**NYHET!**  
**DXS**  
**SKROTSAX**

## Kraft och hastighet med Demarecs nya skrottsax DXS

Demarecs nya skrottsax, utrustad med DemaPower 2.0, utmärker sig i kraft och hastighet vid rivning- och metallåtervinning. Tack vare DemaPower 2.0-cylindern med fyra tryckkammare och 25 % mer effekt i kombination med en dubbelverkande hastighetsventil, som säkerställer extremt snabba cykeltider, har DXS-skrottsaxen en prestanda som motsvarar konkurrerande saxar två storlekar upp. Käftens design med överkåkens vinkel närmare vridpunkten, tvingar in materialet och ger en utmärkt skärprestanda. DXS-saxen finns i 4 olika storlekar för montering på maskiner 18–80 ton.

- Optimerat förhållande vikt/prestanda.
- Solid överkåke tillverkad av Hituff, i robust design garanterar optimal penetration.
- "Noshöringshorn" för enkel rivning av plåtmaterial.
- DemaGuide system käftstabilisering under hela klippcykeln.
- DemaPower 2.0-cylinder med höghastighetsventil i båda riktningarna ger 25 % mer kraft och extremt snabba cykeltider.
- Cylindern är helt skyddad inuti kroppen.
- 360° kontinuerlig rotation, med 2 kraftiga motorer för maximalt rotationskraft.
- Överdimensionerad svängkrans klarar höga krafter, stötbelastningar och böjmoment.
- Hydraulik med hög kapacitet säkerställer ett högt oljeflöde, minimerar risken för hög oljetemperatur.
- Patenterat DemaSafety system mot för högt tryck i cylindern.



- Robust och stark stomme av slitstarkt stål.
- Snabb åtkomst till slangar och hydraulik genom de stora serviceluckorna.
- DemaBlade-system. Optimal design med stor käköppning och kåkdjup.
- Enkelt vändbara och utbytbara slitdelar.

Skrottsax	Vikt	Käköppning	Klippkraft	Cykeltid (open/close)
DXS-40	3.200 kg	630 mm	8.200 kN	3,1/3,3 sek
DXS-50	4.500 kg	730 mm	10.000 kN	2,7/3,7 sek
DXS-60	5.800 kg	820 mm	11.500 kN	3,0/3,8 sek
DXS-70	6.750 kg	900 mm	12.200 kN	3,0/3,8 sek